ATTACCHI D.B. GHIACCIO sistema MBT*

		200				
						14
			torque	ang.		.022"x.030"
A	20	3.2	+17°	+4°	1	F5521-02
(CHD)	£		T1/	74	1	F5521-03
	5°E	2.8	+10°	+8°	2	F5522-02
			- 10		2	F5522-03
AA		3.4	-7°	+8°	3	F5513-02
PA	-TG				3	F5513-03
		3.2	-7°	0°	4	F5619-02
	7	世			4	F5619-03
		3.2	-7°	0°	5	F5619-02
	25				5	F5619-03
	25	2.8	-6°	0°	1	F5520-06
	<u> </u>				1	F5520-07
	25	2.8	-6°	0°	2	F5520-06
	55	<u> </u>			2	F5520-07
00		3.4	-6°	+3°	3	F5513-06
	<u> </u>				3	F5513-07
m		3.2	-12°	+2°	4	F5514-06
			- 12	. 2	4	F5514-07
<u> </u>		3.2	-17°	+2°	5	F5515-06
		四	- 17	٠, ٢	5	F5515-07

Confezioni da 1 pezzo

ATTACCHI D.B. GHIACCIO sistema MBT*

	6 attacchi	10 attacchi
	321 123	5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
.022"	F5506-21	F5510-21
	12 attacchi	20 attacchi
	321 123	5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
.022"	F5512-21	F5520-20

ATTACCHI D.B. GHIACCIO sistema Roth

		Ę	H		Tr	Tr
		torque	ang.		.018"x.030"	.022"x.030"
<u> </u>	3.2	+12°	+5°	<u>1</u>	F5681-12 F5681-13	F5621-12 F5621-13
£	2.8	+8°	+9°	2 2	F5682-12 F5682-13	F5622-12 F5622-13
<u> </u>	3.4	-2°	+13°	3	F5673-12 F5673-13	F5613-12 F5613-13
- <u>F</u>	3.2	-7°	0°	<u>4</u>	F5679-02 F5679-03	F5619-02 F5619-03
-TS	3.2	-7°	0°	5	F5679-02 F5679-03	F5619-02 F5619-03
£4	2.8	()°	1	F5680-06 F5680-07	F5620-06 F5620-07
£	2.8	()°	2	F5680-06 F5680-07	F5620-06 F5620-07
¥	3.4	-11°	+7°	3	F5673-16 F5673-17	F5613-16 F5613-17
T.	3.2	-17°	0°	4	F5674-06 F5674-07	F5614-06 F5614-07
EF	3.2	-22°	0°	5	F5675-06 F5675-07	F5615-06 F5615-07

Confezioni da 1 pezzo

ATTACCHI D.B. GHIACCIO sistema Roth

	6 attacchi	10 attacchi	12 attacchi	20 attacchi
	321 123	54321 12345	321 123	54321 12345
.018″	F5606-81	F5610-81	F5612-81	F5620-82
.022"	F5606-21	F5610-21	F5612-21	F5620-22

^{*}MBT è un marchio registrato 3M Unitek

Gli attacchi presentati in questo depliant non sono copie di nessun altro attacco né la Leone S.p.A. sostiene che essi siano approvati in alcun modo dai medici o dalle Scuole menzionate.



LEONE S.p.a Via P. a Quaracchi, 50 50019 Sesto Fiorentino (FI) info@leone.it www.leone.it

tel 055.3044600 fax 055.374808 italia@leone.it






trasparente e CRISTALLINO

Gli attacchi GHIACCIO combinano l'eccezionale TRASPARENZA e durezza dello zaffiro MONOCRISTALLINO biomedicale, con cui sono realizzati, a sofisticate caratteristiche che li rendono gli attacchi estetici ideali per soddisfare le moderne ESIGENZE BIOMECCANICHE, cosmetiche e di COMFORT

II design



Il profilo particolarmente ridotto in altezza e la smussatura dei margini degli attacchi aumentano il comfort e favoriscono la collaborazione del paziente.

II posizionamento



La conformazione diagonale facilita, grazie all'intuitivo allineamento sull'asse lungo del dente, il corretto posizionamento. La presenza di un "gradino" ai lati della basetta favorisce una salda presa della pinzetta sulla superficie mesio/distale del corpo evitando interferenze della stessa nel posizionamento: favorisce l'individuazione e l'eliminazione dell'eccesso di adesivo nelle fasi di incollaggio e rende intuitivo l'ancoraggio delle pinze nel momento del debonding.

La capacità ritentiva e il debonding facilitato

La base è fornita di una ritenzione meccanica ottenuta con l'applicazione di microperle di Zirconia nei 2/3 della superficie in modo da assicurare la necessaria ritenzione durante la terapia, ma anche di consentire una facile e sicura rimozione a fine trattamento.





L'innovativo trattamento superficiale al Plasma diminuisce la frizione nell'interfaccia slot/arco e aumenta la robustezza strutturale dell'attacco.





